

FR55 - Bizflame Plus Jack

Collectie: Bizflame™ Essential Workwear

Lijn: Vlamvertragend

Doek: Bizflame™ Plus 350g

Doos hoeveelheid: 18

Productinformatie

Dit jack is uitgevoerd met hi vis reflecterende tape, dubbel gestikt, voor verbeterde zichtbaarheid. Eigenschappen zijn onder andere drieboudige gestikte naden, zichtbaarheidsstrips op de schouders en armen, verdeckte ritssluiting aan de voorkant en twee borstzakken met flap en drukknoopsluiting. Verstelbare mouwopening.



Vlamvertragend

Dit toonaangevende gamma biedt multi-standaard bescherming voor gevaarlijke omgevingen. Deze state of the art producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring gecombineerd met geavanceerde technologie en marktonderzoek. Inzet voor de gezondheid, de veiligheid en het comfort van de drager kan worden gezien in het brede scala van producten geschikt voor alle weersomstandigheden.

Normeringen

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)

EN 1149

NFPA® 70E

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/cm² (HAF=82%))



kenmerken

- CE gecertificeerd
- Radiolussen
- Driedubbel gestikte naden
- Met klittenband verstelbare manchetten
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Twee zakken met drukknoopsluiting

Beschikbare kleuren

	Korte Maat	Normaal	Lengte Maat	Extra Lang
Marine	S - 4XL			

FR55 - Bizflame Plus Jack

grondstoffen reglement: 6203321000

Test Omgeving
West Yorkshire Testing Services (Notified Body No.: 2019)
PO Box 5
Nepshaw lane South, Morley
Leeds, LS270QP, UK

Was instructie


Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m³)	EAN13	DUN14
FR55NARS	Marine	43.0	28.0	58.0	0.8800	0.0698	5036108184842	15036108626288
FR55NARM	Marine	43.0	28.0	58.0	0.9200	0.0698	5036108184835	15036108626271
FR55NARL	Marine	43.0	28.0	58.0	0.9600	0.0698	5036108184828	15036108626264
FR55NARXL	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0000	0.0698	5036108184859	15036108626295
FR55NARXXL	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0400	0.0698	5036108184866	15036108626301
FR55NARXXXL	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0800	0.0698	5036108184873	15036108626318
FR55NAR4XL	Marine	43.0	28.0	58.0	1.1200	0.0698	5036108243822	15036108732224