

POSEIDON S4

Productreferentie Poseidon
EN20345:2011 S4 SRA
Maten 36-47
Gewicht (m. 41) 1120 gr.

Model omschrijving: PVC, waterdicht, wit, antistatisch, antislip, schokbestendig, S4, stalen neus, PVC zool.

Toepassingsgebieden: Bouw, Industrie.

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Complete schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg Anti-schok-systeem: Low-Density PVC met profiel van de hak	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	15	>14
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	17	14
		Schockabsorberende hiel	J	>30	>20
Bovendeel	PVC, waterdicht, wit	Ademactief	Mg/m2 hour	>2,3	>0,8
	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>40	>20
		Waterafwerend	Minute	>90	<60
Voorkant	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>35	>30
Voering	PVC	Ademactief	Mg/cm2 hour	>5	>2
Achterkant	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>45	>30
Kenmerken van de zool		Slijtvastheid	Cycles	>400	>400
Zool	PVC	Slijtvastheid (Volumeverlies)	Mm3	110	<150
		Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV)	%	+1,0	<+12
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool	-	0,18	>0,15

Onze schoenen evolueren voortdurend. De technische gegevens zijn steeds aan wijzigingen onderhevig. Alle productnamen alsook het merk SafetyJogger zijn geregistreerd en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.