

OVERLIGHT

OVERZETBRIL

OVERLIGHT is de nieuwe generatie overzetbrillen.

Ze zijn goed verstelbaar en esthetisch en garanderen een maximale veiligheid voor iedereen, zowel voor dragers van een correctiebril als andere personen.

NIEUWE VERSIE
1 MAAT



OVLITLPSI

 33 g

- + EEN AANPASBAAR UITERST VERSTELBAAR MONTUUR**
- + BESCHERMING AAN DE ZIJKANT, BOVENZIJDE EN ONDERZIJDE**
- + DESIGN**

bollé
SAFETY

OVERLIGHT

OVERZETBRIL

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MERKING GLAZEN	MERKING MONTUUR	BEHANDELINGEN
OVERLIGHT	 Kleurloos	OVLITLPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Antikras/Antidamp

MERKING VAN GLAZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

MERKING VAN DE MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetuï te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13	
	OVLITLPSI
Individueel plastic zakje	3660740006495
Boos met 10 brillen	3660740106492
Karton met 180 brillen	3660740206499

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,4 mm - ronding 2.75
MONTUUR	PC
VEREN	PC
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing
RESERVELENS	Nee



02/05/2016

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY