

SHOWA

377



Dubbele nitril coatingtechnologie, volledig gedompeld met extra coating van nitrilschuim op de handpalm op polyester/katoenen voering

[EIGENSCHAPPEN

- Voering: 13 gauge naadloos gebreid polyester/nylon
- Coating: nitril/nitrilschuim
- Grip: schuim
- +: Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst

[VOORDELEN

- Speciaal ontwikkelde griptechnologie voor olietoepassing
- Een soepele en robuuste handschoen met een uitstekende beweeglijkheid
- Schuimnitril beschermt de hand tegen binnendringen van oliën, koolwaterstoffen en vet
- Ontwikkeld voor optimale, langdurige grip met olie en vet
- Geavanceerde dubbele coating biedt souplesse en vingergevoeligheid in combinatie met schuurweerstand EN388 niveau 4
- Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig tedragen
- Geen risico op latexallergie
- Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken

[BRANCHE



Lucht- en zeehavens



Automotive



Bouw



Werktuigbouw



Gemeentelijke diensten



Olie- en gasindustrie



Spoorwegen



Nutsbedrijven



Opslag en distributie

[IDEALE TOEPASSINGEN

- Werktuigbouwkunde
- Reparaties en onderhoud automobielsector
- Lichte montage van geoliede onderdelen
- Cementwerk
- Betonwerk
- Betonstorten
- Onderhoudswerkzaamheden
- Mortel
- Pleisteren
- Schuurmachine



MATERIAAL

- Nylon
- Polyester
- Naadloos breiwerk

BEKLEDING

- Nitril foam
- Nitril



NORMEN



SHOWA

377



VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



MATEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



KLEUR

- Blauw/zwart



[JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA
376R



MATERIAAL
Nylon
BEKLEDING
Foam nitrile
CATEGORIE
Algemeen gebruik

SHOWA
379



MATERIAAL
Cotton
BEKLEDING
Foam nitrile
CATEGORIE
Chemisch

SHOWA
477



MATERIAAL
Fixed insulated acrylic
BEKLEDING
Foam nitrile
CATEGORIE
Koud

SHOWA
377-IP



MATERIAAL
Nylon
BEKLEDING
Foam nitrile
CATEGORIE
Impact

[GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

[DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved