

APPLICATION

Le HT43 est le harnais le plus technique de la gamme de TRACTEL. De ce fait, il est le plus polyvalent et s'adapte à toutes les interventions courantes du bâtiment et de l'industrie.

Il est équipé de 2 bretelles + 1 point d'ancrage dorsal + 1 point d'ancrage sternal en sangle + 2 ancrages thoraciques + 2 passants de positionnement des sangles des cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle Rapco Plate. Ce harnais est avec sous-fessière.

The HT43 is the most technical harness in TRACTEL's range. It is therefore the most versatile model and is suited to all everyday construction and industry work.

It has 2 straps + 1 back anchorage point + 1 webbing sternal anchorage point + 2 chest anchorage points + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps + adjustable shoulder straps + strap closure by Rapco flat buckle. This harness has an under-buttock strap..



Description / Description

Harnais comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal : acier zingué bichromaté
- Un point d'accrochage sternal : deux boucles en sangle
- Deux points d'accrochages thoraciques.
- Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.
- Poids : 920 g.
- Tailles : S, M, XL.

Harness with :

- A back anchor point : yellow zinc bichromated.
- A chest anchor point : two buckles on strap.
- Two thoracique anchor point.
- Adjustable thoracique webbing with quick fitting buckle.

- Weight : 920 g.

- Size : S, M, XL. **Option/ Option**

- Ceinture de maintien au poste adaptable.

Adjustable working belt.

- Epaulière mousse thermocomprimée.
- Thermo-compressed foam shoulder pad.

Certification CE / CE certification

- n° 0082/352/160/06/04/0158
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N° 0082)

Caractéristiques / Features

- Réglage cuissards : boucles plate
- Thigh straps adjustment : flat buckles.
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté,
- découpée : acier zingué bichromaté.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated,
- stamped : yellow zinc bichromated.
- Composants plastiques : PP.
- Plastic components : PP.
- Sangles PE, teintée masse, largeur 45 mm.
- PE webbings, colour-fast, width : 45 mm.
- Couture automatique : fil PE 12/3.
- Machine stitched : PE 12/3.

Norme / Standard

- EN 361

Equipements associés / Associated equipment

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Anchorage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Connectors (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
- Anchor device (EN 363)

Codes

TAILLE / SIZE	CODE
S	33302
M	33292
XL	33312