

RUSH

HET PANORAMISCH COMFORT

Beschikbaar in twilight-versie biedt het panoramische en lichte RUSH-model een perfecte optische kwaliteit, een permanent comfort en een modern design.




25 g

GELEVERD MET

Verstelbare band
CORDC



RUSHPSI



RUSHPSF



RUSHDPI



RUSHTWI



* RUSHKITFS
Foam & Strap kit (De
foam rand is geschikt
voor gebruik met de Rush
en de RUSH+ // De elas-
tische band is uitsluitend
geschikt voor de RUSH+)

+ BESCHERMING BOVENAAN













+ VERSTELBARE NON SLIP NEUSBRUG

+ NON SLIPPOTEN

bollé
SAFETY

RUSH

HET PANORAMISCH COMFORT

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
RUSH	 Kleurloos	RUSHPSI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 Getint	RUSHPSF	5-3,1  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 HD	RUSHDPI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Hydrofoob/Antikras
	 Twilight	RUSHTWI	5-2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	* Foam & Strap kit	RUSHKITFS	-	-	-

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

BHD

Een revolutionaire behandeling voor een uitzonderlijke helderheid en overbrenging. Het percentage voor de overbrenging van zichtbaar licht bedraagt 96%, tegenover 90 % voor de klassieke, kleurloze glazen.

B-TWILIGHT

De nieuwe Twilight-technologie biedt de voordelen van de ESP met een dubbele antidampbehandeling (binnenkant en buitenkant) van de glazen die de damp afstoot in de meest extreme omstandigheden. Werd ontworpen en gebruikt bij weinig licht, verbetert de contrasten. De transmissiefactor is ideaal buiten, met name bij de ochtend- en de avondschemering. B-Twilight filtert 76% van het blauwe licht.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13					
	RUSHDPI	RUSHPSI	RUSHPSF	RUSHTWI	RUSHKITFS
Individueel plastic zakje	3660740000097	3660740006648	3660740006655	3660740006662	3660740006488
Doos met 10 brillen	3660740100094	3660740106645	3660740106652	3660740106669	3660740106485
Karton met 240 brillen	3660740200091	3660740206642	3660740206659	3660740206666	3660740206482

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,2 mm - ronding 9
MONTUUR	PC + PVC
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	SBR
RESERVELENS	Ne



10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY